

Brake Fluid DOT 4

Fluido para freios e embreagens tipo 4. Sua formulação foi desenvolvida para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores.

COMPOSIÇÃO

FÓRMULA EXCLUSIVA

- Essencialmente Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.

ESPECIFICAÇÃO

Portaria INMETRO
078/2011

FMVSS 116 DOT-4

- Formulação Normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.
- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 078/2011.
- Segue especificações NBR9292 TIPO 4, SAE J1703-FMVSS nº 116-DOT-4.
- Possui ponto de ebulição acima dos 230°C.

APLICAÇÃO

SISTEMA DE FREIOS

EMBREAGEM

LINHA LEVE e PESADA

ALTA PERFORMANCE

- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000Km.
- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca.
- Verifique o nível de fluido de freios uma vez ao mês.

CARACTERÍSTICAS

ENSAIO	UNIDADE	Fluido para freios Controil C-0054
Umidade	% m	0,16
Ponto de ebulição seco	°C	270
Ponto de ebulição úmido	°C	249
Viscosidade Cinemática a 100°C	cSt	3,76
pH	-	8,00
Densidade a 20°C	g/cm ³	1,11
Perda por evaporação	%(m/m)	12,04

FREIOS CONTROIL LTDA.

Brake Fluid DOT 4

25.06.2015

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular.

Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto d seu representante comercial local.

ELABORAÇÃO : Flávio dos Santos

ANÁLISE / APROVAÇÃO : Rogério Fragata Alves

REVISÃO : 00