

# LUBRAX TRM 4

Óleo para engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4. Disponível nos graus SAE 80W e 90.

**LUBRAX TRM 4** evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

**LUBRAX TRM 4** grau SAE 80W é especialmente recomendado para o uso na transmissão dos automóveis Voyage, Parati, Santana, Gol, Saveiro, Logus, Apollo e Pointer refrigerados a água e veículos da linha Pálio.

O grau SAE 80W é aprovado pela Mercedes Benz Classe 235.1 para uso nas caixas de mudanças de seus veículos comerciais.

**LUBRAX TRM 4** grau SAE 90 é recomendado para caixas de mudança tanto ZF, de alguns modelos de caminhões FIAT, quanto manuais de caminhões e de ônibus VOLVO.

**LUBRAX TRM 4** atende ao nível de desempenho API GL-4 e à especificação MIL-L-2105.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE	80W	90
Densidade @ 20/4°C	0,8860	0,893
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	216	260
Ponto de Fluidez (°C)	-27	-24
Viscosidade @ 40°C (cSt)	80,6	157,1
Viscosidade @ 100°C (cSt)	9,69	15,01
Índice de Viscosidade	98	95
Corr. em Lâm. de Cobre @ 3Hs e 100°C	1b	1b

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Dezembro/09

